



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

KEDJEISOLATOR

Enligt SS-EN 60305,

Isolant av härdat glas. Kåpa av aducerjärn.

Kläppinne av stål. Isolatorn är fastgjuten
med aluminatcement.

Isolatorerna är provade och uppfyller
kraven enligt gällande IEC-normer.

LB Nummer	Beteckning enligt IEC	Kläpp- standard	C mm	D mm	Krypsträcka mm	Tillåten kraft enligt SEN kN	Vikt kg
<i>1127007</i>	U70 BL	16A	146	255	320	28	3,4
<i>1127012</i>	U120 B	16A	146	255	320	48	3,9
<i>1127016</i>	U160 BL	20	170	280	380	64	6,4
<i>1127021</i>	U210 B	20	170	280	390	84	7,5
<i>1127030</i>	U300 B	24	195	330	485	120	11,0
<i>Fogisolatorer</i>							
<i>1127307</i>	U 70 BLP	16A	146	280	445	28	5,6
<i>1127312</i>	U 120 BP	16A	146	280	445	48	5,7
<i>1127316</i>	U 160 BLP	20	170	320	545	64	8,6
<i>1127321</i>	U 210 BP	20	170	320	530	84	9,4
<i>1127330</i>	U 300 BP	24	195	330	600	120	12,0
<i>Fogisolatorer + zink sleeve</i>							
<i>1127321</i>	U210 BP	20	170	330	550	210	10,2
<i>1127330</i>	U300 B	24	195	330	600	300	12