0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

HÄNGKEDJA, FÖR VINKEL, 72,5 KV - 12 KA

Kedjan är avsedd att användas i vinkel med faser utan överliggande regel samt i gunga.

Kläppstandard 16 mm.

Korttidsström max 12 kA - 1 s.

Konstruktionsspänning 12 – 72,5 kV.

LB nummer	A mm	B mm	C mm	1	2	3	4	5	Vikt kg	Tillåten kraft kN [1]
4395111	180	Tab1	-	-	4402202	-	4389132	4399415	1,5	28
4395112	180	-	140	-	4402202	4389032	4389132	4399415	2.0	28
4395113	250	Tab1	-	4406052	4402202	-	4389132	4399415	2,1	28
4395114	250	-	140	4406052	4402202	4389031	4389132	4399415	2,7	28
4395115	190	Tab1	-	-	4402202	-	4389132	4399416	1,7	48
4395116	190	-	140	-	4402202	4389032	4389132	4399416	2,3	48
4395117	260	Tab1	-	4406052	4402202	-	4389132	4399416	2,4	48
4395118	260	-	140	4406052	4402202	4389031	4389132	4399416	2,9	48

1) Gäller ingående detaljer. Beträffande tillåten kraft för hänglinhållare och kedjefäste, se respektive produkt.