0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

SPÄNNKEDJA, 72,5 KV - 12 KA

Kläppstandard 16 mm Korttidsström max 12 kA - 1s. Konstruktionsspänning 12 - 72,5 kV

LB nummer	A mm	B mm	Nummer 1	Nummer 2	Nummer 3	Nummer 4	Nummer 5	Vikt kg	Tillåten kraft kN [1]
4395121	180	Se tabell 1	-	-	4402202	4389131	4399415	1,5	28
4395122	675±50		2 x 4406052	4392204	4402202	4389131	4399415	4,7	28
4395123	250		1 x 4406052	-	4402202	4389131	4399415	2,2	28
4395124	745±50		3 x 4406052	4392204	4402202	4389131	4399415	5,4	28
4395125	190		-	-	4402202	4389131	4399416	1,8	48
4395126	685±50		2 x 4406052	4392204	4402202	4389131	4399416	5,0	48
4395127	260		1 x 4406052	-	4402202	4389131	4399416	2,5	48
4395128	755±50		3 x 4406052	4392204	4402202	4389131	4399416	5,7	48

1) Gäller ingående detaljer. Beträffande tillåten kraft för hänglinhållare och kedjefäste, se respektive produkt.