0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

DUBBEL LINHÅLLARE MED OK

Centrumupphängd linhållare

Katalognumret omfattar ok, länkar och linhållare.

Linjebrytningsvinkel: 30°-60

LB nummer	Passar lina area mm^2	Passar diameter mm	H mm	C mm	Vikt kg	Rekommenderad största kraft kN	Korttidsström max kA-1s
5416181	142	15,4	320	400	14	48	40
5416182	234–241	19,9–20,1	330	450	15	48	40
5416183	329	23,6	330	560	20	48	40
5416184	454	27,7	345	660	23	84	40
5416185	593	31,7	365	740	25	84	40
5416186	774	36,2	385	810	27	84	40
5416186	910	39,3	385	810	27	84	40

Tabell 2

Nummer	Ingående detaljer enligt figur 1	Ingående detaljer enligt figur 2	Ingående detaljer enligt figur 3
5416181	4416151	2x 4416209	2x 5355317
5416182	4416152	2x 4416209	2x 5355322
5416183	4416153	2x 4416209	2x 5355327
5416184	4416161	2x 4416209	2x 5355327
5416185	4416162	2x 4416209	2x 5355331
5416186	4416163	2x 4416209	2x 5355336
5416187	4416163	2x 4416209	2x 5355339