



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STÅLALUMINIUMLINA

Detonationspressad

Skarven består av ett med pentylstubin lindat aluminiumrör, och ett varmförzinkat stålrör med eller utan volymutfyllande aluminiumrör samt två offeranoder av zink. Vissa stålrör linor erfordrar dessutom två volymutfyllande aluminiumrör.

Skarven kan användas vid skarvning av såväl torr som infettad lina, dock skall infettad lina rengöras enligt monteringsanvisning.

LB nummer	Passar lina area mm ²	Passar lina namn	D mm	L mm	Vikt total kg	Vikt pentrit kg	E-nummer
5181549	99/14	Pigeon	33	460	1,4	0,15	0623519
5181550	157/22	Partridge	33	460	1,4	0,15	0623520
5181551	234/33	Ibis	38	480	1,8	0,19	0623521
5181552	281/39	Hawk	40	500	2,1	0,20	-
5181553	329/46	Dove	46	520	2,6	0,23	0623552
5181554	454/52	Condor	50	560	3,2	0,32	0623510
5181555	593/29	Morkulla	54	620	3,8	0,30	-
5181556	593/68	Curlew	54	620	3,8	0,41	0623554
5181557	772/38	Ripa	60	680	4,9	0,44	-
5181558	774/89	Skata	60	680	4,9	0,46	0623556
5181560	910/102	Falcon	65	720	6,0	0,57	-
5181562	142/52	Dotterel	46	520	2,9	0,29	0623525
5181564	241/89	Atle	50	560	3,4	0,35	0623507
5181565	319/68	Ymer	46	520	2,7	0,27	0623551
5181566	147/28	Porjus	40	500	2,0	0,21	-
5181568	177/25	Ostrich	33	460	1,4	0,15	-