0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

VIBRATIONSDÄMPARE TYP STOCKBRIDGE, BULTAD INFÄSTNING

Bultad infästning

Linklämma av smitt aluminium. Vikter av varmförzinkat stål är infästande i en 19-trådig varmförzinkad stållina. Dämpare med 2 egenfrekvenser har vikterna symmetriskt placerade på vardera sidan om linklämman. Dämpare med 4 egenfrekvenser har vikterna asymmetriskt placerade på vardera sidan om linklämman.

Dämparen är avsedd att användas på linor av stålaluminium eller aluminiumlegering.

LB nummer	Passar lina area mm^2	Passar lina diameter mm	Figur	A mm	B mm	Antal egenfre	Åtdragnings-moment Nm	Vikt kg
5359520	142-185	15,4-19,8	1	480	75	4	80	2,3
5359525	234-281	19,9-21,8	2	460	75	2	80	2,8
5359530	319-329	23,2-23,6	2	465	85	2	80	3,6
5359535	454	27,7	2	470	65	2	80	3,4
5359536	593	31,7	2	520	75	2	80	4,3
5359540	774	36,2	2	560	80	2	80	6,0
5359546[1)]	774-910	36,2-39,2	3	550	80	2	80	7,3

1) Denna dämpare skall användas för duplex-faslinor vid 420 kV systemspänning på grund av korona.