



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# SKARVBOX

Avsedd att monteras på

kraftledningsstolpe.

Kan även förläggas i skarvbrunn i mark.

Av syrafast rostfritt stål, skyddsklass IP68.

Locket är tätat med O-ring och låses med

V-klämman.

Skarvboxen kan förses med

låsanordning.

Levereras komplett med två stycken

kabelgenomföringar, 1 styck blindplugg,

kabelklammer, tätningar och två

skarvkassetter.

Kan byggas till 144 fiber genom att

montera en extra skarvkassett 7 5002 05

utan andra ingrepp.

Finns för 4, 6, 10 och 16 skarvkassetter.

Stolpfäste och fästsats beställes separat.

FIMT-kit för OPGW med ståltub beställes

separat.



| LB nummer | Antal kabelgenomföringar | Antal blindplugg | Antal skarv-kassetter | Antal fibrer | Vikt kg | Diameter mm | Höjd mm | Kabel-typ |
|-----------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|---------|-------------|---------|-----------|
| 7501010   | 1x2                      | 2                | 2                     | 12-48        | 3,9     | 270         | 140     | SkyWrap   |
| 7501011   | 1x2                      | 2                | 4                     | 48-96        | 3,9     | 270         | 140     | SkyWrap   |
| 7501012   | 1x4                      | 2                | 8                     | 96-144       | 4,1     | 270         | 235     | SkyWrap   |
| 7501013   | 2                        | 1                | 2                     | 12-36        | 3,9     | 270         | 140     | OPGW      |
| 7501014   | 2                        | 1                | 4                     | 48-96        | 3,9     | 270         | 140     | OPGW      |
| 7501015   | 2                        | 1                | 6                     | 96-144       | 4,1     | 270         | 235     | OPGW      |
| 7502048   | 2                        | 1                | 2                     | 12-36        | 3,9     | 270         | 140     | ADSS      |
| 7502096   | 2                        | 1                | 4                     | 48-72        | 3,9     | 270         | 140     | ADSS      |
| 7502099   | 2                        | 1                | 6                     | 96-144       | 4,1     | 270         | 235     | ADSS      |