



0278-621 660

[info@necks.se](mailto:info@necks.se)

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# AVSPÄNNING FÖR OPGW FÖR RAKLINJESTOLPE

Används i raklinjestolpe med  
fiberskarvpunkt.

Spiraler av aluminiumbelagt stål.

Varmförzinkat gjuten kaus. Smide av  
varmförzinkat stål.

Levereras med shunt.

Vibrationsdämpare och stolpklammer  
beställes separat.

| LB nummer | Passar OPGW linä | Korsgaffelns öppning mm | Bult dia mm | Shunt längd mm | Kabelskohäl | Kabelsko hälavstånd mm | Vikt kg |
|-----------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|------------------------|---------|
| 7310171   | Dotterel         | 23                      | 22          | 1000           | 2 x M12     | 40                     | 35      |
| 7310172   | Atle             | 23                      | 22          | 1000           | 2 x M12     | 40                     | 37      |
| 7310177   | Atle             | 23                      | 22          | 1000           | 2 x M12     | 40                     | 35      |
| 7310173   | Ymer             | 23                      | 22          | 1000           | 2 x M12     | 40                     | 39      |