



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STAGSKRUV RAKKILAD FÖR ENKEL STAGLINA

Kil och kilhus av segjärn. Bygel av stål.

Glidytan är smord med glidlack. Bygeln

levereras med dubbla muttrar.

Stagskruven har enkelsidigt verkande kil.

Storlek M27 är försedd med stödben av

seggjärn. Zinksiktets tjocklek, på

stagbygeln, ogängade del, uppfyller

kravet enligt SS-EN 50423 för förläggning

i mark.

Denna produkt har, utöver måttkontroll, vid

mottagningen genomgått

stickprovskontroll (dragprovning till brott)

samt allkontroll (dragprovning med en kraft

>110 % av arbetslasten). Samtliga detaljer

som genomgått allkontrollen är märkta

med en GUL fläck.

Montage: se montageanvisningarna

LB nummer	Passar staglina area mm ²	Fig	A mm	B mm	D	Vikt kg	Atdragnings-moment ¹⁾ Nm	Rekommenderad största stagkraft kN	E-nummer
3419103	25-68	1	50	300	M16	1,6	45	47	0630320
3419108				800		3,0			0630321
3419113				1300		4,3			0630322
3419118				1800		5,7			0630323
3419123				2300		7,0			0630324
3419128				2800		8,3			
3419203	68-105	1	60	350	M20	3,1	75	72	0630332
3419208				800		4,9			
3419213				1300		7,0			
3419218				1800		9,0			
3419223				2300		11,2			
3419228				2800		13,3			
3419304	105-142	1	75	425	M24	5,9	75	100	
3419308				800		8,6			
3419313				1300		12,3			
3419318				1800		16,0			
3419323				2300		19,7			
3419328				2800		23,4			
3419404	185-284	2	90	425	M27 ²⁾	9,7	100	200	
3419408				800		13,2			
3419413				1300		17,8			
3419418				1800		22,5			
3419423				2300		27,2			
3419428				2800		31,8			
3419433				3300		36,5			
3419438				3800		41,1			

- 1) Använd 16 mm hylsa för 45 Nm och 18 mm för 75 Nm och 24 mm för 100 Nm.
- 2) Stagskruv M27 är försedd med stödben