



---

0278-621 660

[info@necks.se](mailto:info@necks.se)

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# ÖVERFALL / UNDERLÄGGSBRICKA, LINA - PLATTA

Överfall och underläggsbricka är av kopparlegering. Linspårens kontaktytor skall behandlas med kontaktpasta, för att minska övergångsmotståndet. Överfall och underläggsbricka kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311.

| LB nummer        | Passar liina area<br>mm <sup>2</sup> | Passar stång diameter<br>mm | Figur | Platta storlek A-B mm | C mm  | D mm | E mm | Vikt kg | Konstruktion-<br>spänning max kV |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------|-------|------|------|---------|----------------------------------|
| Överfall         |                                      |                             |       |                       |       |      |      |         |                                  |
| 5289101          | 50-120                               | 9-14                        | 1     | 4-50                  | 16-17 | 10,5 | 26   | 0,29    | 72,5                             |
| 5289201          | 50-120                               | 9-14                        | 1     | 4-70                  | 19-20 | 14   | 40   | 0,80    | 72,5                             |
| 5289301          | 150-300                              | 14-25                       | 1     | 4-70                  | 23-26 | 14   | 40   | 0,89    | 145                              |
| Underläggsbricka |                                      |                             |       |                       |       |      |      |         |                                  |
| 5288601          | 50-120                               | 9-14                        | 2     | 4-50                  | 12-13 | 11   | 26   | 0,14    | 72,5                             |
| 5288701          | 50-120                               | 9-14                        | 2     | 4-70                  | 12-13 | 15   | 40   | 0,30    | 72,5                             |
| 5288801          | 150-300                              | 14-25                       | 2     | 4-70                  | 15-18 | 15   | 40   | 0,30    | 145                              |