0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

RAK ANSLUTNING 90 GRADER, LINA – PLATTA

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor. Linspårets kontaktyta har tvärgående räfflor. Anslutningsplattans båda sidor är slätbearbetade. Linspår och platta skall behandlas med kontaktpasta för att minska övergångsmotståndet. Klämman kan belastas med samma drift- och kortslutningsström som är tillåten för ledaren. Linanskontaktyta skall bestrykas med kontaktpasta 5490311. Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa användes.

LB nummer	Passar lina area A mm^2	Passar platta storlek A-B mm	Figur	C mm	Antal överfall	Vikt kg	Konstruktions-spänning max kV
2728510	157	4-100	1	12	2	1,0	245
2728512	241	4-100	1	12	2	1,0	245
2728514	329	4-100	1	15	2	1,2	245
2728520	454	4-100	1	15	3	1,5	245
2728522	593	4-100	1	15	3	1,5	245
2728530	774	4-75	1	20	4	2,6	420
2728532	910	4-75	1	20	4	2,6	420
2728552	593	9-125	2	20	4	2,7	245
2728554	910	9-125	2	20	4	2,7	245
2728693	2x593	9-125	3	25	2x3	3,0	420
2728694	2x910	9-125	3	30	2x4	5,5	420