



0278-621 660

[info@necks.se](mailto:info@necks.se)

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

# RAK ANSLUTNING, LINA – TAPP

Av aluminiumlegering. Skruvar och brickor  
av rostfritt stål, med vaxsmorda gängor.

Linspårets kontaktyta har tvärgående  
räfflor. Tappspåret är slätbearbetat.

Spåren skall behandlas med  
kontaktpasta för att minska  
övergångsmotståndet. Klämman kan  
belastas med samma drift- och  
kortslutningsström som är tillåten för  
ledaren. Linans kontaktyta skall bestrykas  
med kontaktpasta 5490311.

Åtdragningsmoment 46 Nm, 17 mm hylsa  
användes.

| LB nummer | Passar lina<br>area A mm <sup>2</sup> | Passar tapp diameter<br>B mm | C mm | Antla överfall linsida | Antal överfall tappside | Vikt kg | Konstruktions-<br>spänning max kV |
|-----------|---------------------------------------|------------------------------|------|------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| 2720395   | 157                                   | 30                           | 78   | 2                      | 2                       | 1,2     | 245                               |
| 2720391   | 241                                   | 30                           | 78   | 2                      | 2                       | 1,2     | 245                               |
| 2720393   | 329                                   | 30                           | 78   | 2                      | 2                       | 1,4     | 245                               |
| 2720755   | 329                                   | 40                           | 78   | 2                      | 2                       | 2,5     | 245                               |
| 2720491   | 454                                   | 30                           | 78   | 3                      | 2                       | 2,0     | 245                               |
| 2720851   | 454                                   | 40                           | 78   | 3                      | 2                       | 3,0     | 245                               |
| 2720492   | 593                                   | 30                           | 78   | 3                      | 2                       | 2,0     | 245                               |
| 2720852   | 774                                   | 40                           | 78   | 3                      | 2                       | 3,0     | 245                               |
| 2720591   | 774                                   | 30                           | 118  | 4                      | 3                       | 2,7     | 245                               |
| 2720951   | 774                                   | 40                           | 118  | 4                      | 3                       | 2,5     | 245                               |
| 2721043   | 774                                   | 60                           | 78   | 4                      | 2                       | 2,7     | 245                               |
| 2720592   | 910                                   | 30                           | 118  | 4                      | 3                       | 2,7     | 245                               |
| 2720952   | 910                                   | 40                           | 118  | 4                      | 3                       | 2,5     | 245                               |
| 2721044   | 910                                   | 60                           | 78   | 4                      | 2                       | 1,5     | 245                               |