



0278-621 660

info@necks.se

Necks Electric AB

Tegelbruksvägen 22

821 43 Bollnäs

STÅLBYGGNADSSKRUV

Av stål i hållfasthetsklass 8.8.

Varmförzinkad.

Mutter och 7 mm tjock bricka medföljer.

Alla har normal mutter som låses med
körslag. Gängen slutar inom brickan.

Uppfyller Svenska Krafnäts Tekniska
Riktlinjer TR05-03.

LB nummer	D	K mm	L mm	Vikt kg/100	Enbart skruv Nr
3389535	M12	7-12	35	7,8	3379535
3389540	M12	12-17	40	8,3	3379540
3389545	M12	17-22	45	8,7	3379545
3389550	M12	22-27	50	9,2	3379550
3389555	M12	27-32	55	9,7	3379555
3389560	M12	32-37	60	10,2	3379560
3389565	M12	37-42	65	10,7	3379565
3389640	M16	7-12	40	15,5	3379640
3389645	M16	12-17	45	16,4	3379645
3389650	M16	17-22	50	17,1	3379650
3389655	M16	22-27	55	17,9	3379655
3389660	M16	27-32	60	18,8	3379660
3389665	M16	32-37	65	19,5	3379665
3389670	M16	37-42	70	20,3	3379670
3389745	M20	8-13	45	28,0	3379745
3389750	M20	13-18	50	29,5	3379750
3389755	M20	18-23	55	30,5	3379755
3389760	M20	23-28	60	31,6	3379760
3389765	M20	28-33	65	32,9	3379765
3389770	M20	33-38	70	34,1	3379770
3389775	M20	38-43	75	35,3	3379775
3389780	M20	43-48	80	36,6	3379780
3389785	M20	48-53	85	37,9	3379785
3389790	M20	53-58	90	39,2	3379790
3389795	M20	58-63	95	40,5	3379795
3389710	M20	63-68	100	41,8	3379710
3389705	M20	68-73	105	43,1	3379705
3389711	M20	73-78	110	44,4	3379711
3389950	M24	13-18	50	47,9	3379950
3389960	M24	18-23	60	49,4	3379960
3389965	M24	23-28	65	50,9	3379965
3389970	M24	28-33	70	53,2	3379970
3389975	M24	33-38	75	55,0	3379975
3389980	M24	38-43	80	56,8	3379980
3389990	M24	48-53	90	60,3	3379990
3389910	M24	58-63	100	63,8	3379910