0278-621 660
info@necks.se
Necks Electric AB
Tegelbruksvägen 22
821 43 Bollnäs

# HUV FÖR VINKELSTOLPE

Av varmförzinkat stål. Bultar och detaljer för regelns fastsättning i huven medföljer. För stolpar, diameter 180-260 mm. Borrning i regel Ø 22 mm. Passande stolpbyglar, M20. Tillåten stagkraft enligt SEN, 200 kN per huv.
Staginfästningsöronens hål har fasade kanter för infästning av stagskruv. På huvarnas båda sidor finns hål för fastsättning av jordningsklämma 34381--, 34384-- eller 34387--.

| LB nummer | Passar regelprofil | Figur | Stag-avstånd L[1)] | A mm | H mm | Vikt kg | Passande stagskruv | E-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *3442922* | U200–260 | 4 | 2/3 S | 45 | 110 | 36 | M20–M24 | 0627527 |
| *3442923* | UPE160–200 | 4 | 2/3 S | 40 | 70 | 35 | M20–M24 | 0627526 |
| *3442924* | HE160A–260A | 5[2)] | 2/3 S | - | - | 29 | M20–M24 | 0627528 |
| *3442926* | U200–260 | 4 | S | 45 | 110 | 36 | M20–M24 | - |
| *3442927* | UPE160–200 | 4 | S | 40 | 70 | 35 | M20–M24 | - |
| *3442928* | HE160A–260A | 5[2)] | S | - | - | 29 | M20–M24 | - |

1) Definition: Se rubriken STAG, ALLMÄNT.

2) HEA-regel kan även användas liggande med svetsade vinkeljärn i livet.